

MULTIMÈTRE

MULTIMETRE NUMERIQUE TRMS

Réf. GMC-2A0

IEC 61010-1



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Mesure valeur efficace vraie True RMS
- Grand afficheur rétroéclairé
- Mode senseur (avec pince senseur)
- Fonction MIN/MAX
- Instrument compact avec boîtier surmoulé
- En conformité avec les normes de sécurité européennes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Tension continue	6.000/60.00/600.0V (gammes automatiques) $\pm 0.5\%$ aff ± 3 dgt
CC mV	600.0mV $\pm 1.5\%$ aff ± 3 dgt 6.000/60.00/600.0V (gammes automatiques) $\pm 1.3\%$ aff. ± 3 dgt (6/60V), $\pm 1.0\%$ aff. Tension Alternative ± 3 dgt (40-500Hz)
CA mV	600.0mV $\pm 2\%$ aff. ± 3 dgt (40-500Hz)
Courant continu	6.000/10.00A (gammes automatiques) $\pm 1.5\%$ aff. $\pm 3\%$ dgt
Courant Alternatif	6.000/10.00A (gammes automatiques) $\pm 1.5\%$ aff. ± 3 dgt (40-500Hz) 600.0 Ω /6.000/60.00/600.0/6.000 Ω k/40.00M Ω (gammes automatiques) $\pm 0.5\%$ aff.
Resistance	± 5 dgt (600 Ω), $\pm 0.5\%$ aff. ± 2 dgt (6/60/600k Ω), $\pm 1.5\%$ aff. ± 5 dgt (6M Ω), $\pm 3.0\%$ aff. ± 5 dgt (40M Ω) Signal de continuité 600 Ω (signal sonore <90 Ω)
Test de diode	2.V tension seuil : env. 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000 μ F $\pm 2.0\%$ aff. ± 15 dgt (60n/600nF), $\pm 5.0\%$ aff. Capacité ± 10 dgt (6 μ /60 μ /1000 μ F) VAC 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz $\pm 0.1\%$ aff. ± 3 dgt AAC 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz Fréquence $\pm 0.1\%$ aff. ± 3 dgt

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
DUTY	1.0-99.9%± 1.0% aff.±3 dgt (50/60Hz) Normes appliquées IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V IEC 61010-2-033, IEC 61326-2-2
Alimentation	R03 (1.5V) x 2
Dimensions	155 x 75 x 35 mm (L x B x D)
Poids	Env. 250g (piles incluses)