

NOVO

Cellules et accessoires - analyseurs de combustion

Réf. NOVO

Cellules de mesure et accessoires pour les analyseurs de combustion MG Instruments (séries NOVO et CHEMIST) : cellules précalibrées remplaçables sur site, sondes, pointes, systèmes de refroidissement, batteries et kits.



CELLULES

GAZ	RÉFÉRENCE	PLAGE	RÉSOLUTION
O2 longue durée	Novo O2 LL	0 à 25 % v/v	0,1 % vol
CO / H2	Novo CO/H2	0 à 8000 ppm	0,1 puis 1 ppm
CO standard	Novo CO Mid	0 à 20 000 ppm	1 ppm
CO haute	Novo CO High	0 à 100 000 ppm	1 ppm
NO	Novo NO	0 à 5000 ppm	0,1 à 1 ppm
NO2	Novo NO2	0 à 1000 ppm	0,1 à 1 ppm
SO2	Novo SO2	0 à 5000 ppm	0,1 à 1 ppm
H2	Novo H2	0 à 2000 ppm	1 ppm
H2 haute	Novo H2 High	0 à 40 000 ppm	10 ppm
H2S	Novo H2S	0 à 5000 ppm	1 ppm
H2S basse	Novo H2S low	0 à 500 ppm	0,1 ppm
NH3 basse	Novo NH3 low	0 à 500 ppm	0,1 ppm
CxHy	Novo CxHy	0 à 5 % vol CH4	0,01 % vol
CH4 NDIR	Novo CH4 NDIR	0 à 100 % vol	0,01 % vol
CO2 NDIR	Novo CO2 NDIR	0 à 50 % vol	0,01 % vol

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
AJSJ01	Poignée de sonde de prélèvement des fumées, câble 1,8 m
AJSJ02	Poignée de sonde de prélèvement des fumées, câble 3 m
AJPT01	Pointe interchangeable 180 mm (poignées AJSJ / AASJ), 400 °C max
AJPT02	Pointe interchangeable 300 mm, 600 °C max
AJPT03	Pointe interchangeable 750 mm, 800 °C max
AJPT04	Pointe interchangeable 1000 mm, 1200 °C max
AJCP01	Système passif de refroidissement des gaz d'échantillon (plug & play)

AACE01	Système externe actif de refroidissement (Peltier), séchage des gaz
AJPB01	Batterie Li-Ion rechargeable 3,7 Vdc - 6 Ah
AJKA02	Bloc d'alimentation, fiche EU, câble USB-C 1,8 m
AAKT05	Kit test d'étanchéité : raccord 4 voies, pompe manuelle, seringue 100 ml, tuyaux
AATL01	Pompe manuelle mesure du noir de carbone (filtres + table Bacharach)
MG-GAZ-FILTRES	Filtres à gaz de rechange