

RM45

Thermo-hygromètre à sonde déportée (gamme RM40)

Réf. RM45

Le RM40 est un thermo-hygromètre compact et portable à sonde déportée, pour le contrôle ponctuel de l'humidité et de la température dans de nombreux environnements. Écran graphique, interface en 10 langues, cinq paramètres d'humidité calculés. Quatre modèles disponibles : RM4A, RM42, RM45 et RM46.



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Appareil compact et portable, facile à utiliser
- Plage d'humidité : 0 à 100 % HR
- Plage de température : -40 à +100 °C selon la sonde (RM46 jusqu'à +180 °C sur courte période)
- 5 paramètres d'humidité calculés, unités métriques et non métriques
- Technologie de capteurs éprouvée
- Sondes étalonnables par l'utilisateur sur site (référence d'humidité type Vaisala RMM@5)
- Fonction de rappel d'étalonnage
- Grand écran graphique, courbe de stabilisation, fonction Hold
- Interface multilingue 10 langues (AN, ALL, FR, JPN, CHI, POR, ES, RU, FIN, SWE)
- Alimentation 2 piles AA (chargeur USB et piles NiMH AA+ en option), clip ceinture et étui fournis

MODÈLES ET SONDES

- RM4A : sonde interchangeable HMP113 ; $\pm 1,5$ % HR (0-90 %) et $\pm 2,5$ % (90-100 %) ; plage T -10 à +60 °C ; boîtier PC/ABS, IP54
- RM42 : sonde HM42PROBE pour espaces réduits ; $\pm 1,5$ % HR (0-90 %) ; plage T -40 à +100 °C ; tête inox ; IP40 (sonde), IP54 (indicateur)
- RM45 et RM46 : versions à sonde déportée ; le RM46 mesure jusqu'à +180 °C sur courte période